

PRESETTER LEADER PLUS - UNIKO






AZIENDA INNOVATIVA INNOVATION AS A STANDARD



PROGETTAZIONE 3D INTERNA 3D ENGINEERING WITHIN M.CONTI



DA CINQUANTA ANNI LAVORIAMO CON PASSIONE

M.Conti è un'azienda familiare che dal 1973 costruisce strumenti di misurazione di alta qualità. L'innovazione e la tecnologia sono valori determinanti per il nostro lavoro, ma pensiamo che a fare la differenza sia la passione che ogni giorno mettiamo nella realizzazione, nel controllo dei nostri prodotti e nella cura dei dettagli. Uniamo la competenza tecnica con creatività e passione. La qualità è il risultato.

FIFTY YEARS WORKING WITH PASSION

Our family owned Company, M.Conti, has been manufacturing high quality measuring instruments since 1973. Innovation and technology are the determining factors in our work, but we believe that what truly distinguishes us is our passion in manufacturing, quality control for our products and attention to details. We combine technical know-how, creativity and passion: the result is quality.

R.S.D. RICERCA-SVILUPPO-DESIGN R&D-DESIGN


Il focus della ricerca e sviluppo M.CONTI è centrato sull'utente finale. L'esperienza di per se non può essere progettata, ma si può progettare il modo in cui l'utente può interagire con il prodotto. La costante ricerca di nuovi materiali applicata allo studio di nuove tecniche e tecnologie di produzione aprono le porte a soluzioni di design innovativo. Forme accattivanti ma minimali, materiali di qualità e selezionati, scelte ergonomiche ed innovative conferiscono una esperienza d'uso efficace e piacevole.

“La differenza tra un prodotto che amiamo ed un prodotto che semplicemente tolleriamo è data dalle microinterazioni che abbiamo con lo stesso”





LAVORAZIONE CNC INTERNA CNC MACHINING INSIDE M.CONTI



Per ottenere il massimo controllo del processo produttivo e garantire uno standard qualitativo elevato, M.CONTI studia, progetta, realizza, assembla e collauda tutto internamente.

CONTROLLO QUALITÀ INTERNA QUALITY CONTROL WITHIN M.CONTI




M.CONTI maintains maximum control over the production process by keeping engineering, production, assembly and testing, all within the company.

“The difference between products we love and those we simply tolerate are often the microinteractions we have with them”



The end user is the main focus of M.CONTI research and development. User experience cannot be designed, however, it is possible to design the way in which the user will be able to interact with the instrument. Constant research and study of new materials along with new production technologies open the doors to new solutions and innovation in design. Simple yet captivating shapes, selected quality materials, innovative and ergonomic choices bring an efficient and pleasant use to the end user.





Precisione
costante
nel tempo
Constant
precision
over time




m.conti
50anni
SINCE 1973



LEADER PLUS

Presetter dalle elevate prestazioni, potente e facilissimo da usare. Diventa strumento di controllo utensili sofisticato grazie a moduli software dedicati quali GHOST e DXF. Sistema di bloccaggio utensile meccanico INTERLOCK SYSTEM (optional).

High performance presetter, powerful and very easy to use. Also a sophisticated instrument for tool analysis thanks to dedicated modules such as GHOST and DXF. Mechanical tool locking mechanism INTERLOCK SYSTEM (optional).



Connectivity 4.0

Connessione alla rete aziendale tramite LAN che permette la trasmissione dei dati utensile tramite Post Processor alle macchine utensili. Possibile inoltre la TELEDIAGNOSI IN REMOTO. Capacità di connessione ad altri sistemi di trasmissione quali BALLUFF®, ecc. Con il sistema TALK®, sviluppato da M.CONTI, è possibile salvare direttamente i dati, in tabella utensile del CNC.

LAN connectivity to company network for tool data transmission through Post Processor. Possibility of remote service through TELESERVICE. Connection to other data transmission systems such as BALLUFF®, etc. M.CONTI developed TALK® system to transfer data instantly to CNC tool list.



Banchetto C231 OPZIONALE
OPTIONAL C231 presetter support bench

Bussola portacono intercambiabile
Interchangeable tool sleeve



sfere di calibrazione
calibration spheres

Illuminatore episcopico a luce fredda LED
Cold light LED ring illuminator



Sistema di bloccaggio utensile
meccanico Interlock System (optional)



Mechanical tool locking mechanism
Interlock System (optional)



DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD FEATURES

Struttura in acciaio termicamente bilanciata

Bussola intercambiabile di precisione con sfere di calibrazione ISO-BT/ HSK / CAPTO (non occorrono coni di azzeramento)

Righe ottiche in vetro e guide di alta precisione in classe SP

Software CVS facile ed intuitivo

Schermo verticale 22" FULL HD Wide Screen

Telecamera HD con obiettivi telecentrici

Area visione utensile 7 x 7 mm 40 ingrandimenti

Bloccaggio assi pneumatico

Movimentazione micrometrica

Freno rotazione bussola portacono

Uscite USB e LAN

Illuminatore episcopico a luce fredda LED

Sistema operativo Windows® con back-up dei dati

Memorizzazione 200 origini macchine e 40.000 utensili

Thermically stabilized steel structure

Interchangeable tool sleeve with calibration spheres ISO-BT / HSK / CAPTO (no reference shafts required)

Glass optical scales, SP class precision linear guides

CVS user friendly, multilanguage software

Vertical FULL HD 22" Wide Screen monitor

HD camera with telecentric lenses

40x magnifications and 7 x 7 field of view

Pneumatic axis lock

Fine micrometric adjustment

Tool sleeve rotation brake

USB hub and LAN connectivity

Cold light LED ring illuminator

Windows® operating system with data back-up system

Storage of 200 machine origins and 40.000 tools

MODELLO / MODEL	LEADER PLUS 44	LEADER PLUS 46
Diametro misurabile <i>Measurable diameter</i>	400 mm	400 mm
Lunghezza misurabile <i>Measurable length</i>	400 mm	600 mm

OPTIONAL

Monitor 22" touch screen

Stampante etichette

Mobiletto di appoggio C231

Bloccaggio utensile Interlock System

Software DXF import - export

Connessione a sistema Balluff®

22" Touch screen monitor

Label printer

Presetter support table C231

Tool locking mechanism Interlock System

DXF import-export of tool profiles

Other connection systems such as Balluff®



UNIKO

Presetter completo, robusto e semplicissimo da usare. Dotato di tutto il necessario per entrare nel mondo presetting con telecamera senza compromessi. Verifica della geometria utensile facile ed intuitiva. Potente Post Processor per integrarsi in ogni ambiente produttivo.

Fully equipped, sturdy and extremely easy to use. Entering the world of camera presetting is easy with this user friendly presetter. Checking tool geometry is easy and intuitive. Powerful Post Processor to easily integrate in any working condition.



Connectivity 4.0

Connessione alla rete aziendale tramite LAN che permette la trasmissione dei dati utensile tramite Post Processor alle macchine utensili. Possibile inoltre la TELEDIAGNOSI IN REMOTO. Capacità di connessione ad altri sistemi di trasmissione quali BALLUFF®, ecc. Con il sistema TALK®, sviluppato da M.CONTI, è possibile salvare direttamente i dati, in tabella utensile del CNC.

LAN connectivity to company network for tool data transmission through Post Processor. Possibility of remote service through TELESERVICE. Connection to other data transmission systems such as BALLUFF®, etc. M.CONTI developed TALK® system to transfer data instantly to CNC tool list.



Banchetto C231 OPZIONALE
OPTIONAL C231 presetter support bench

Bussola portacono intercambiabile
Interchangeable tool sleeve



tacca di riferimento
reference notch

Illuminatore LED per ispezione tagliente
LED lighting system for tool inspection



Sistema di bloccaggio utensile meccanico Interlock System (optional)



Mechanical tool locking mechanism
Interlock System (optional)



DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD FEATURES

Struttura in acciaio termicamente bilanciata

Bussola intercambiabile di precisione con tacca di azzeramento ISO-BT / HSK / CAPTO (non occorrono coni di azzeramento)

Righe ottiche in vetro e guide di alta precisione in classe SP

Software CVS facile ed intuitivo

Schermo verticale 19" HD Wide Screen

Telecamera HD con obiettivi telecentrici

Area visione utensile 5 x 5 mm 40 ingrandimenti

Bloccaggio assi meccanico

Movimentazione micrometrica

Freno rotazione bussola portacono

Uscite USB e LAN

Illuminatore episcopico a luce fredda LED

Sistema operativo Windows® con back-up dei dati

Memorizzazione 200 origini macchine e 40.000 utensili

Thermically stabilized steel structure

Interchangeable tool sleeve with reference notch ISO-BT / HSK / CAPTO (no reference shafts required)

Glass optical scales, SP class precision linear guides

CVS user friendly, multilanguage software

Vertical HD 19" Wide Screen monitor

HD camera with telecentric lenses

40x magnifications and 5 x 5 field of view

Mechanical axis lock

Fine micrometric adjustment

Tool sleeve rotation brake

USB hub and LAN connectivity

Cold light LED ring illuminator

Windows® operating system with data back-up system

Storage of 200 machine origins and 40.000 tools

MODELLO / MODEL	UNIKO 44	UNIKO 46
Diametro misurabile <i>Measurable diameter</i>	400 mm	400 mm
Lunghezza misurabile <i>Measurable length</i>	400 mm	600 mm

OPTIONAL

Stampante etichette

Label printer

Mobiletto di appoggio C231

Presetter support table C231

Bloccaggio utensile Interlock System

Tool locking mechanism Interlock System





CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL

La qualità non ha compromessi, tutti i nostri prodotti vengono controllati in sala metrologica con le tecniche più avanzate.

Quality knows no compromise. Our entire production is controlled with the most recent technology in our metrology room.



Macchina 3D a 5 assi.
3D five axis measuring machine.



TECNOLOGIA GEOMETRIA COSTANTE CONSTANT GEOMETRY TECHNOLOGY



Dall'esperienza M.CONTI nasce la **TECNOLOGIA** della **GEOMETRIA COSTANTE (C.G.T.)**. La scelta dei materiali è il fulcro sul quale si basa questa tecnologia. M.CONTI garantisce una **GEOMETRIA COSTANTE** in ogni condizione d'uso tramite l'utilizzo di materiali **OMOGENEI** con **CARATTERISTICHE DI DILATAZIONE TERMICA IDENTICHE**.

From the experience of M.CONTI comes the **CONSTANT GEOMETRY TECHNOLOGY (C.G.T.)**. Materials are at the heart of the **CONSTANT GEOMETRY** philosophy. The choice of materials is the base around which product development is carried out. M.CONTI can guarantee **CONSTANT GEOMETRY** in all conditions through the use of **HOMOGENEOUS** materials with an **IDENTICAL THERMAL EXPANSION INDEX**.



Interferometro laser.
Laser interferometer.



I coni ISO ed HSK vengono collaudati con speciali strumenti che garantiscono la precisione del decimo di secondo di grado.


ISO and HSK cones are verified with specific instruments that guarantee precision of a tenth of a second of a degree.



INTERLOCK SYSTEM


Sistema sviluppato da M.CONTI per il tiraggio utensile meccanico universale. Massima compatibilità nell'utilizzo tra tipi diversi di bussole e codoli. Studiato per dare la massima RIPETIBILITÀ soprattutto negli utensili con altezze elevate.

Universal mechanical tool clamping system developed by M.CONTI. Maximum compatibility as it can be used with a variety of pull studs and tool cone types. Engineered to provide great REPEATABILITY especially for taller tools.



COLONNA SOVRADIMENSIONATA, in acciaio termicamente stabilizzato. Guida con classe di precisione SP e pattino precaricato con ricircolo di sfere.

OVERSIZE, HEAVY DUTY, STEEL COLUMN. Thermally stabilized. SP class precision linear guide and preloaded, recirculating bearings.



PIASTRA IN ACCIAIO stabilizzato rettificato con planarità $\pm 2\mu$. Doppia guida di scorrimento in classe di precisione SP con pattini precaricati a doppio ricircolo di sfere.

Stabilized STEEL PLATE, ground to a $\pm 2\mu$ planarity. Double guides with SP precision class and preloaded, recirculating bearings.



ERGONOMIA ERGONOMICS

L'esperienza M.CONTI ha permesso di apprezzare l'utilizzo del presetter in tutte le sue sfumature. Per questo la SEMPLICITÀ D'USO e l'ERGONOMIA sono sempre stati punti fondamentali nei progetti firmati M.CONTI. Tutto è a portata di mano ed i movimenti sono semplici e ravvicinati.

M.CONTI has been producing presetters for over 30 years. This experience highlighted the importance of EASE OF USE and ERGONOMICS. In M.CONTI these important factors are held in great importance when designing presetters. Everything is within reach and easy to handle.



Distanza di Visione Ottimale
Perfect Distant Vision



Angolo di Visione Ottimale
Perfect Angle Vision



1. Il movimento degli assi risulta fluido e senza sforzo grazie ad un perfetto bilanciamento dei pesi e all'impugnatura studiata per la massima ergonomia. Perfect balance of the support column allows smooth, effortless movement. The handle is comfortable and easy to grip.
2. Manopole micrometriche di grandi dimensioni, precise e facili da azionare. The big, easy to move micrometric wheels are precise and easy to use.
3. Grande monitor 22" FULL HD posizionato in verticale, con angolo di visione regolabile, ad una distanza ottimale per una visione che non affatica, anche durante un uso intensivo. Large 22" FULL HD monitor positioned vertically. Viewing angle can be adjusted to the ideal, eye resting, position in case of intensive use.
4. Mouse senza fili posizionato su un supporto specifico. Porte USB facilmente accessibili per salvataggio e back up su chiavetta. Wireless mouse positioned on a support tray. Easily adjustable to the best suitable working position. USB hub easily accessible for back up and for exporting presetter data.
5. Le bussole M.CONTI, prodotte internamente all'azienda, sono intercambiabili con facilità, senza l'utilizzo di utensili. M.CONTI Interchangeable tool sleeves are produced with great care within the company. They are all very easily interchangeable without the need of any tools.





CONNETTIVITÀ CONNECTIVITY

TALK® è un sistema evoluto per la scrittura dati, lunghezza, raggio/diametro, direttamente in tabella utensili del CNC. Compatibilità con i controlli numerici più diffusi al mondo. Tecnologia Wireless con lettore QR code, per una lettura ed invio dati rapida e sicura, che evita l'errore umano. Un solo sistema TALK® può essere configurato per più macchine utensili anche con controlli numerici differenti.

WE **TALK**® TO YOUR
CNC EASILY


TALK® is a high tech system that can write tool data, length and radius/diameter, directly to the Numerical Control tool list. Compatible with most Numerical Controls Safe and secure data scanning and transmission through wireless technology with QR code reader thus virtually eliminating human error. A single TALK® system can connect to different machines with different Numerical Controls.



Trasmissione dati diretti tramite sistema TALK®
Direct data transmission through TALK® system





TALK®



**BALLUFF® SENSOR
HARDWARE**
**Optional solo su
Leader Plus**
Optional available
only for Leader Plus



Remote
teleservice



Trasmissione file ai CNC
File transmission to CNC



Creazione file post processor
Creation post processor data file

```
Z 0444
N1 G90
N2 <FRES0 D63>
N3 G10 L 10P1R102.000
N4 G10 L 12P1R32.882
N5 <>
```



Salvataggio dati
su supporto removibile
Data backup on
external memory



Stampante etichette Dymo
Dymo label printer



CONTI VISION SYSTEM



SOFTWARE MULTILINGUE
MULTILANGUAGE SOFTWARE

La semplicità, il multilingue e l'intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM accessibile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si racchiudono in una sola videata. Creare fino a 200 origini macchina e memorizzare 200 utensili per ognuna è rapidissimo. L'interfaccia per la misurazione utensile funziona come un vero CAD permettendo di acquisire qualsiasi misurazione. La nuova funzione DXF (opzionale disponibile solo per Leader Plus) permette di importare ed esportare file, comparare il disegno con l'utensile o acquisire geometrie dalla scansione utensile.

Simple, multi-language and intuitive the CONTI VISION SYSTEM software is easy for everyone. All functions are visualized on screen, with easy to understand icons. Uploading a picture of a machine tool, creating up to 200 machine origins and memorizing 200 tools for each machine has never been so fast and easy. The tool measuring interface works like a real CAD and any tool measure can be acquired. The new DXF function (optional available only for Leader Plus) allows the user to compare tool profiles against imported files or to scan and acquire a tool geometry.

TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA

ALL DATA IN ONE VIEW

The screenshot shows the main interface of the CONTI VISION SYSTEM. At the top left is the 'm. conti' logo. Below it, the X-axis value is displayed as 47.255 mm and the Z-axis value as 149.251 mm. The central area is a large yellow viewing field with a red tool profile overlaid. At the bottom, there is a control panel with various icons for origin selection, measurement tools, and geometric tools. On the right side, a small image of a selected machine is shown, along with a list of measurement data for the tool.

Labels on the left:

- Pannello di controllo / Control panel
- Vista reale / Real View
- Valore X (raggio) / X value (radius)
- Frecce di allineamento / Alignment arrows
- Selezione origine / Origin selection
- Icone strumenti di misurazione / Measurement tools icons
- Icone strumenti Geometrici / Geometric tools icons


Labels on the right:

- Foto schermo / Screen shot
- Foto macchina selezionata / Image of selected machine
- Valore Z (lunghezza) / Z value (length)
- Campo di visione / Viewing field
- Profilo utensile / Tool profile
- Selezione modalità di misurazione / Measurement mode selection
- Dati di misurazione funzioni geometriche / Tool geometry data


Measurement Data (bottom right):

Asse Fissi - Raggio


- Centro X: 4.574 mm
- Centro Z: 164.746 mm
- Raggio: 0.390 mm
- Diametro: 0.779 mm
- Toll: 0.007 mm
- P1 x: 4.924 mm
- P1 z: 164.582 mm
- P1 Err: 0.003 mm
- P2 x: 4.553 mm
- P2 z: 165.113 mm
- P2 Err: 0.022 mm




REAL VIEW PER ISPEZIONE UTENSILE
REAL VIEW TOOL INSPECTION MODE




MODALITÀ DI MISURAZIONE CON ASSI FISSI
FIXED AXIS MEASURING MODE




MODALITÀ DI MISURAZIONE CON ASSI MOBILI
MOBILE AXIS MEASURING MODE




SISTEMA MISURAZIONE RAPIDA DI SVASATORI
QUICK COUNTER SINK MEASUREMENT SYSTEM




VISUALIZZAZIONE PROFILI DEGLI INSERTI
INSERT PROFILE VISUALIZATION



MISURAZIONE DEL PASSO DI FILETTI
MEASURING PITCH THREADS



FUNZIONE GHOST
GHOST FUNCTION



FUNZIONE DXF
DXF FUNCTION

● = di serie / standard

— = non disponibile / not available



OPT. = opzionale / optional

				LEADER PLUS	UNIKO
				Soft. CVS	Soft. CVS
Assi Axis	Fissi	<i>Fixed</i>	●	●	
	Mobili	<i>Mobile</i>	●	●	
	Misura dal Centro	<i>Center measures</i>	●	●	
	R.O.I.	<i>R.O.I.</i>	●	●	
Funzionalità Software (Misure geometriche) <i>Software Functions (Geometrical measures)</i>	Linea	<i>Line</i>	●	●	
	Angolo	<i>Angle</i>	●	●	
	Raggio	<i>Radius</i>	●	●	
	Perpendicolarità	<i>Perpendicular line</i>	●	●	
	Goniometro	<i>Protractor</i>	●	●	
	Settaggio raggio	<i>Set radius</i>	●	●	
	Profilo utensile	<i>Tool profile</i>	●	●	
	Cog	<i>Cog</i>	●	—	
	Multitagliente	<i>Multicutter</i>	●	—	
	DXF	<i>DXF</i>	OPT.	—	
	Ghost	<i>Ghost</i>	●	●	
	Multitool	<i>Multitool</i>	●	—	
Funzionalità Software (Misure sull'utensile) <i>Software Functions (Tool measures)</i>	Teste angolari	<i>Angular heads</i>	●	●	
	L1	<i>L1</i>	●	●	
	L2	<i>L2</i>	●	●	
	PX	<i>PX</i>	●	●	
	PZ	<i>PZ</i>	●	●	
	L1-PX	<i>L1-PX</i>	●	●	
	L1-PZ	<i>L1-PZ</i>	●	●	
	L2-PX	<i>L2-PX</i>	●	●	
	L2-PZ	<i>L2-PZ</i>	●	●	
	PX-PZ (AUTO)	<i>PX-PZ (AUTO)</i>	●	●	
	L1-L2	<i>L1-L2</i>	●	●	
	L1-L2-PX	<i>L1-L2-PX</i>	●	●	
L1-L2-PZ	<i>L1-L2-PZ</i>	●	●		



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

• = di serie / standard OPT. = opzionale / optional



MODELLO / MODEL	LEADER PLUS 44	LEADER PLUS 46	UNIKO 44	UNIKO 46
Max Ø (X)	400	400	400	400
Max lunghezza / Length (Z)	400	600	400	600
Dim. A X B X C mm	1080x626x950	1080x626x1150	1080x626x950	1080x626x1150
Altezza Presetter + banchetto / Presetter height + cart H mm	1643	1843	1643	1843
Peso netto / Net weight Kg	136	148	136	148
Dim. imballo / Crate Dim. D X E X F cm	118x82x121	118x82x141	118x82x121	118x82x141
Peso lordo con imballo / Gross weight with crate Kg	182	196	182	196

MODELLO / MODEL	LEADER PLUS	UNIKO
Alimentazione aria / Air	Max 8 bar	Non richiesta / Not required
Alimentaz. 230V - optional 110V / Power 230V - on request 110V	•	•
Bloccaggio assi / Axis locking	Pneumatico / Pneumatic	MECCANICA / Mechanical
Sistema di azzeramento / Zero setting	con sfere di calibrazione su bussole Calibration spheres on the tool sleeve	con tacca di azzeramento su bussole Reference notch on the tool sleeve
Freno rotazione bussola portacono / Tool sleeve rotation brake	•	•
Righe ottiche / Optical scales	Risoluzione 0.001 mm / 0,001 mm Precision	Risoluzione 0.001 mm / 0,001 mm Precision
Illuminatore episcopico a luce LED / Cold light LED ring illuminator	•	•
Obiettivi / Optics	Telecentriche / Telecentric	Telecentriche / Telecentric
Ingrandimenti ottici / Optical magnification	40x circa / Approx 40x	40x circa / Approx 40x
Area utensile inquadrato / Viewing area	7 X 7 mm	5 X 5 mm
Monitor	22" FULL HD Wide Screen	19" HD Wide Screen
LAN	•	•
Porte USB / USB hub	7	7
Software	CVS (Conti Vision System)	CVS (Conti Vision System)
Origini macchine / Machine origins	200	200
Memorizzazione dati utensile / Tool data saving	200 (tot. 40.000)	200 (tot. 40.000)
Ispezione tagliente / tool inspection	•	•
Kit di installazione / Installation kit	•	•

Tutti i marchi registrati e nomi aziendali presenti in questa brochure sono trademarks™ o marchi registrati® di proprietà dei rispettivi titolari e non sono in alcun modo affiliati con M.CONTI srl.
All product and company names used present in this brochure are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holder and are by no means associated with M.CONTI srl.



OPTIONAL

● = di serie / standard - = non disponibile / not available OPT. = opzionale / optional


MODELLO / MODEL	LEADER PLUS	UNIKO
1 Stampante per etichette / Label printer	OPT.	OPT.
2 Monitor 22" touch screen / 22" touch screen monitor	OPT.	-
3 Banchetto C231 Dim. 810 x 560 x H720 / C231 presetter support table	OPT.	OPT.
4 Illuminatore episcopico a luce fredda LED / Cold light LED ring illuminator	●	●
DXF / DXF software	OPT.	-
Bloccaggio utensile meccanico Interlock System / Mechanical tool locking Interlock System	OPT.	OPT.
Tranquility Pack® (estensione garanzia 2-5 anni) / (only for italian market)	OPT.	OPT.



Funzionalità nel progetto per M.CONTI significa anche pensare alle esigenze pratiche dei propri clienti. Ecco perché i nostri presetter sono dotati di un comodo sistema di trasporto che agevola e rende sicuro ogni piccolo spostamento. For M.CONTI a project must also consider the customer's need for safety and easy of use. This is why M.CONTI presetter are equipped with removable transport handles which make any necessary movement easy and safe.



Poichè lavoriamo costantemente al perfezionamento dei nostri prodotti, le indicazioni riportate in questo opuscolo non sono impegnative. As we continuously strive to improve our products, the specifications in this brochure can change.



Via Brigata G.A.P., 76
61122 - Pesaro (Italy)
Tel. +39 0721 281931
info@mconti.com
www.mconti.com



Dealer